


538293

SIEA-M18B-UI-S

Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter
Sensor inductivo
Capteur inductif

FESTO



15...30 VDC
0...10 V
4...20 mA

Festo AG & Co. KG

Rüter Straße 82
73734 Esslingen
Germany
+49 711 347-0
www.festo.com



For use in NFPA 79 Applications only

For use in class 2 circuits



- en** **Warning**, Do not use as a safety device!
Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
- de** **Warnung**, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.
- es** **Atención**, ¡No utilizar como sensor de protección!
¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico.
- fr** **Attention**, No convient pas pour une utilisation en tant que dispositif de sécurité!
Tension électrique! Avant toute intervention sur le système électrique: mettre hors tension.

en / de / es / fr	
Type / Typ / Tipo / Type	SIEA-M18B-UI-S
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Référence	538293
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre	M18
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn	0...10 mm
Mounting Einbauart Montaje Montage	Quasi-embeddable Quasi-bündig Casi enrasable Quasi noyable
Switching frequency / Schaltfrequenz Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation	-
Ambient temperature / Umgebungstemperatur Temperatura ambiente / Température ambiante	-25...+70°C
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection	IP 67
Housing material Gehäusewerkstoff Material del cuerpo Matériau du boîtier	Chrome-plated brass Messing verchromt Latón cromado Laiton chromé
Cable material / Kabelmaterial Material del cable / Matériau du câble	-
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.	25 Nm
Voltage drop / Spannungsfall Caída de tensión / Chute de tension	-
Reproducibility / Reproduzierbarkeit Repetibilidad / Reproductibilité	0.02 mm

8078545

1711c