


538304 SIEF-M30NB-NS-S-L-WA

Proximity sensor
 Induktiver Näherungsschalter
 Sensor inductivo
 Capteur inductif



10...30 VDC
 200 mA



FESTO

FESTO AG & Co.KG

Postfach
 73726 Esslingen
 Ruiter Straße 82
 73734 Esslingen
 ++49 (0) 711/347-0

- en Warning,** Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
- de Warnung,** Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.
- es Atención,** ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico!
- fr Attention,** Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système électrique: mettre hors tension.

| en/de/es/fr | |
|---|---|
| Type/Typ/Tipo/Type | SIEF-M30NB-NS-S-L-WA |
| Part. Nr./Teile Nr./Tipo/Reference | 538304 |
| Diameter/Durchmesser/Diámetro/Diamètre | M30 |
| Nominal operating distanceSn/Bemessungsschaltabstand Distancia nominal de detección/Portée nominale Sn | 20 mm |
| Mounting Einbauart Montaje Montage | Non Flush Nicht bündig No rasante Non noyable |
| Switching frequency/Schaltfrequenz Frecuencia de conmutación/Fréquence de commutation | max. 1500 Hz |
| Ambient temperature/Umgebungstemperatur Temperatura ambiente/Température ambiante | -30...+85 °C |
| Degree of protection/Schutzart/Protección/Protection | IP 67 |
| Housing material Gehäusewerkstoff Material del cuerpo Matériau du boîtier | PTFE coated brass Messing PTFE beschichtet latón recubierto de PTFE laiton recouvert de PTFE |
| Cable material/Kabelmaterial Material del cable/Matériau du câble | |
| Tightening torque/max. Anzugsdrehmoment Momento max. de ajuste/Couple de serrage max. | 75 Nm |
| Voltage drop/Spannungsfall Caída de Tensión/Chute de tension | < 2 V |
| Reproductibility/Reproduzierbarkeit Repetibilidad/Reproductibilité | 0,40 mm |

705084 0608b