

538265


SIEH-3B-NS-S-L

Proximity sensor

Induktiver Näherungsschalter

Sensor inductivo

Capteur inductif



For use in NFPA 79 Applications only

For use in class 2 circuits



10...30 VDC
100 mA max



FESTO

Festo AG & Co. KG

Rüter Straße 82
73734 Esslingen

Germany

+49 711 347-0

www.festo.com

en **Warning**, Do not use as a safety device!
Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.

de **Warnung**, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung ausschalten.

es **Atención**, ¡No utilizar como sensor de protección!
¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema eléctrico.

fr **Attention**, No convient pas pour une utilisation en tant que dispositif de sécurité!
Tension électrique! Avant toute intervention sur le système électrique: mettre hors tension.

en / de / es / fr

Type / Typ / Tipo / Type	SIEH-3B-NS-S-L
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Référence	538265
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre	Ø 3
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn	1 mm
Mounting Einbauart Montaje Montage	Embeddable Bündig Enrasable Noyable
Switching frequency / Schaltfrequenz Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation	3000 Hz
Ambient temperature / Umgebungstemperatur Temperatura ambiente / Température ambiante	-25...+70°C
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection	IP 67
Housing material Gehäusewerkstoff Material del cuerpo Matériau du boîtier	Stainless steel V2A Edelstahl V2A Acero inoxidable V2A Acier INOX V2A
Cable material / Kabelmaterial Material del cable / Matériau du câble	TPE-U (PUR)
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.	.
Voltage drop / Spannungsfall Caída de tensión / Chute de tension	< 2 V
Reproducibility / Reproduzierbarkeit Repetibilidad / Reproductibilité	0.02 mm

8078619

1711c